BEECK
Mineralfarben seit 1894

Matte und verarbeitungsfreundliche Leinöl-Emulsionsfarbe

nach dem Vorbild schwedischer Schlammfarben, ideal für sägeraue und geschliffene Holzschalungen im Fassadenbereich.

Sie ist lichtecht, mineralisch pigmentiert und auf Basis emulgierten Leinöls. Ideal für strukturerhaltende, mineralisch anmutende und dezent matte Oberflächen.

BEECK Oleith Emulsion

für mineralisch, matte Holzgestaltung

Oleith Emulsion für Holzschalungen

Oleith Emulsion

für sägeraue und geschliffene Holzschalungen im Fassadenbereich

Technische Eigenschaften

- Anwendung im Fassadenbereich
- Strukturerhaltende, mineralisch anmutende, dezent matte Oberflächen
- Attraktive Farbpalette in traditioneller, denkmalgerechter wie auch moderner Architekturfarbigkeit
- Auch volltonig („Schwedenrot“) von hoher Brillanz und Lichtechtheit
- Wartungsfreundlich und einfach überstreichbar, neigt nicht zum Abblättern, natürlicher Schichtabbau und ansprechende Alterung.
- Wasserhemmend, diffusionsoffen, feuchteregulierend
- Anwendungsfreundlich, hoch ergiebig, rationell zu verarbeiten

Zusammensetzung

- Lösemittelfreie, emissionsarme, wasserverdünnbare Leinöl-Standöl-Harzemulsion
- Kobaltfreie Trockenstoffe (Sikkative), Netz- und Mattierungsmittel als Hilfsstoffe, Filmschutz
- Lichtechte Mineralpigmente und feine silikatische Füllstoffe mit exzellenter UV-Beständigkeit

Farbtöne

- Werkstönung in etwa 300 Farbtönen inkl. Volltönen nach BEECK Mineralfarbkarten, sowie RAL- und NCS-Farbtöne.
- Lichtechte mineralische Pigmentierung. Für brillante Nuancen bei Erfordernis mit organischen Synthesepigmenten.
- Grautöne sind der natürlichen Holzpatina angepasst und besonders wartungsfreundlich. Vollton Oxidrot entspricht dem klassischen Schwedenrot.

Verbrauch

Der Verbrauch liegt bei ca. 0,13 – 0,17 L BEECK Oleith Emulsion pro m² und Arbeitsgang.
Den exakten Bedarf durch Probeanstrich am Objekt ermitteln, grundsätzlich dünn ausstreichen und optimal streichfähig verdünnen.

Gebindegrößen

0,75 L / 2,5 L / 10 L

Deutschland:
BEECK`sche Farbwerke GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 4
89150 Laichingen

Tel. +49 (0)7333 9607-0
info@beeck.com
www.beeck.com

Schweiz:
Thymos AG
Niederlenzer Kirchweg 2
CH-5600 Lenzburg

Tel. +41 62 892 44 44
info@thymos.ch
www.thymos.ch